



## چسب چوب رنس

### \*معرفی:

چسب چوب رنس دارای گواهی ثبت اختراع ملی ایران بوده، با استفاده فناوری نانو، از بهترین مواد اولیه و مطابق استاندارد های ملی و بین المللی تولید شده است. چسب چوب رنس بر پایه پلیمرهای وینیل استات آب پایه، بصورت مایع ویسکوز یکنواخت به رنگ سفید می باشد که پس از خشک شدن به رنگ شفاف در می آید.

### \*موارد مصرف:

از این چسب در صنایع مبلمان و لوازم اداری، چوب، گچ بری، گل سازی و ... استفاده می شود. از این چسب بطور عموم برای چسباندن انواع چوب های نرم و سخت، فرمیکا، فیبر، تخته سه لایی، روکش های چوبی و پوشش های ملامین استفاده می شود.

### \*ویژگی های فنی:

- این چسب سرعت خشک شدن بالایی را دارا می باشد. قدرت چسبندگی بالای این محصول قابل رقابت با بهترین محصولات مشابه خارجی می باشد.
- ویسکوزیته در ۲۳ درجه سانتی گراد ۱۵۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ (سانتی پواز) می باشد.
- درصد مواد جامد این محصول زیر ۵۰ درصد می باشد.
- زمان خشک شدن در دمای تا ۳۰ درجه سانتی گراد، ۲۵ تا ۳۰ دقیقه می باشد.
- وزن مخصوص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد ۱.۰۵۰ می باشد.
- حلال رقیق کننده آن آب است.
- ماهیت فیلم پس از خشک شدن نرم و شفاف است.
- چسب چوب رنس بر پایه پلی وینیل استات است.
- سرعت خشک شدن و چسبندگی بسیار بالایی دارا می باشد.

### \*توضیحات اجرایی:

\_ در ابتدا توجه داشته باشید سطوح مورد نظر باید خشک و عاری از گرد و غبار و چربی باشد.



- سپس سطوح را به صورت یکنواخت آغشته به چسب نموده و سطوح را به یکدیگر به طور دقیق چسبانده و حدود یک ساعت تحت فشار پرس یا پیچ دستی قرار دهید.
- چسب را در محلی دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- در صورت تماس چسب با چشم، چشم ها را با آب فراوان بشویید.
- چسب را از یخ زدگی محافظت نموده و به هیچ وجه در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد نگهداری نکنید.
- چسب چوب غیرقابل اشتعال می باشد.
- چسب خشک نشده را میتوان با آب پاک کرد.
- باید دور از نور مستقیم خورشیدی نگهداری شود.
- تاریخ انقضای این محصول یکسال پس از تولید می باشد.
- حتما باید از طرف پلاستیکی درب بسته برای نگهداری استفاده نمود.
- توجه کنید که محصول چسب زده شده بسته به دمای هوا بین ۲ تا ۱۲ ساعت طول می کشد تا به طور کامل خشک شود، بهتر است پس از چسباندن قطعات، محصول برای مدت زمان کافی در گوشه ای بی حرکت رها شود.

**\*بسته بندی:**

چسب چوب رنس در ظروف ۱ و ۴ و ۲۲ و ۲۲۰ کیلوگرمی بسته بندی میشوند.